



-THERMOKINECTS – RadioFrequentie Gezicht en Lichaam met Resistief (bi en multipollar) en Capacitief (monopollar) Emission + Fractionneel RF en ledotherapy

Een toestel alles in een voor afslanking, Niet invasieve liposuccie, en diep Verjongering met onmiddelijk resultaat voor slecht's 14900 euros!!

Thermokinects wordt gebruikt voor de behandeling van het gezicht en het lichaam en ook de littekens. Zijn 5 soorten radiofrequentie gecombineerd met ledotherapie is één van de modernste technieken om te vechten en verwerken van de strakken huid, cellulitis en gelokaliseerd vet. De toestel kan littekens na acné of na chirurgie te behandelen. De radiofrequentie technologie is op het emissie van golven met een moleculair oscillatie gebaseerd. Dit produceert een intense hyperthermisch door wrijvingen.



Dit mechanisme wordt gecreëerd door een natuurlijke weerstand van het huid tussen de elktronen en een magnetisch veld van de radiofrequentie. Het resultaat is gegeven dankzij de tijd van het gebruikt en de herhaling van het processus. Vooral op de zones met een dikke dermis en op dikke vet. (buik, armen)

Dit radiofrequentie toestel is gebruikt met verschillende methodes van distributies van elektromagnetische volgen voor een optimale resultaat:

Emissie monopolar (gezicht en lichaam) Voor een niet –invasieve liposuctie.
Emissie Bipolar en multipollar (gezicht en lichaam) voor het verjonging en ook voor strakken huid.
Meer is het apparaat belangrijk voor cellulitis, littekens, striae met de fractioneel Rf handstuck.
Het doel is revitalisering, anti-cellulitis, reiniger, toning, dun, niet invasieve liposuctie en diep verjonging.



MADE 100% IN EUROPE !!!! **CE** (EU) 2022/2346 MDR 2017/745

ACCESSORIES	
BODY	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
FACE	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
MASS- return plate (capacitive emission)	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
Absorbed Power	150 VA
User Interface/Display	800x480 7" Wide Screen
Frequency	450 kHz
Handpiece max power	25 W Resistive 50 W Capacitive
Emission	Continuos/Pulsed
Emission signal control	Voltage and output current
Dimensions	50x40x20 cm
Weight	15 kg
Safety class	1 / BF

14900 EXBTW - inbegrepen theoretische, praktische, klinische en maketing opleiding + professionele garantie + technische dienst + marketing